



DC1500-AB221A

DC1550-AB321A

Economique et silencieux !

Contrôle
AB220A / AB320A



Moteur
DC1550

Moteur
DC1500

DONNÉES TECHNIQUES - MOTEUR

Vitesse maximale: 9000 t/mn (DC1500)
5000 t/mn (DC1550)

Couple maximum: 3 Nm (DC1500)
8 Nm (DC1550)

Tension de service: 230 V c.a.

Classe d'isolation: B

Protection: IP40

Longueur: 1 45,5 mm (DC1500)
185,5 mm (DC1550)

Dimensions de la bride: 80x75 mm²

Poids: 2,125 kg (DC1500)
3,120 kg (DC1550)

Bout d'arbre (cylindrique)
avec logement pour
clavette: Ø14k6

Transmetteur de position: intégré
512 impulsions/
rotation

Boîtes de contrôle: Série 200 (DC1500)
Série 300 (DC1550)



FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG
SCHEFFELSTRASSE 73 · 68723 SCHWETZINGEN
Tel.: +49 6202 202-0 · Fax: +49 6202 202-115
E-Mail: info@efka.net · www.efka.net



OF AMERICA INC.
3715 NORTHCREST ROAD · SUITE 10
ATLANTA · GEORGIA 30340
Phone: (770) 457-7006 · Fax: (770) 458-3899
E-mail: efkaus@bellsouth.net



ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD.
67, AYER RAJAH CRESCENT #05-03
SINGAPORE 139950
Phone: +65 67772459 · Fax: +65 67771048
E-mail: efkaems@efka.net

