
Masina cu coloana cu cusatura standard
cu un ac pentru industria de incaltaminte

Едноиглова бутилкова машина за шевни
операции в обувното производство

Egytűs oszlopos hurköltésű tűzőgép
cipők tűzéséhez



Avantajele Dvs

- O masina de cusut de mare performanta, optimizat pentru industria de incaltaminte
- O excelenta calitate de coasere in sfera de 60-160 Nm de ace
- Perimetrul minim al coloanei permite coaserea pieselor tridimensionale foarte mici
- Posibilitatea de a utiliza toate accesoriile 4180i (rola transport, picior rola, lampa si conducator margine)
- Un larg sortiment de accesorii asigura o inalta productivitate chiar si la coaserea materialelor de diferite grosimi sau a materialelor complicate
- Raport convingator intre pret si calitate

Предимства

- Надеждна, високо производителна шевна машина, оптимизирана за обувното производство
- Изключително качество на тегелите при използване на игли с различна дебелина от No 60 до No 160
- Минимален диаметър на бутилката, позволяващ шиене на малки по размер детайли
- Възможност да се ползват всички аксесоари от серия 4180i. (долен кръгов транспорт, горна въртяща притискаща рода, осветление, водачи за кожа)
- Голям асортимент от аксесоари, осигуряващи висока производителност и качество дори когато се шият по-сложни модели или материали с различна дебелина
- Изключително съотношение на цена към качество.

Előnyei

- megbízható, nagy termelékenyséű tűzőgép, optimalizált kivitel a cipőiparban történő felhasználásra.
- magas minőségű öltés a telje tartományban: 60-160 Nm
- az oszlop kerülete lehetővé teszi kis görbületű részek tűzését
- lehetőség van a 4160i sorozat varrógarnitúráinak felhasználására (fog, rolfusz, világítás, anyagvezetők)
- kiegészítők széles skálája a magas termelékenység eléréséhez a különböző vastagságú anyagok, vagy bonyolult minták esetén
- meggyőző ár és minőség arány



Date tehnice de la 2180

Технически данни на мод. 2180

2180-as gép műszaki adatai

							Tensiune nominala Напряжение Névleges feszültség [V], [Hz]	Consum de putere Мощност Névleges teljesítmény [kVA]	Greutate cap masina Тегло-шевна глава Fej súlya [kg]	Greutate completa Тегло-комплект Komplett gép súlya [kg]
2180-111...	●	●	●	●	mm [mm] max.	mm C D	400 V, 50/60 Hz	0,8 (max.)	40	101

	Material Материал Anyag	- Nm	- Nm	- System			Impunsatura/min Бод./мин. Öltésszám/min.		
...-100	L, M	60 – 110	100	134 LR	1,5	7	3000	0,6	35
...-200	M-S, S	110 – 160	130	134 LR	2,4	7	2000	1,2	35

L = Material subțire
 M = Material mediu
 S = Material gros
 ● = Echipament standard

L = Лек материал
 M = Среднотечък материал
 S = Тежък материал
 ● = Стандартно изпълнение

L = Könnyű anyag
 M = Közepesen nehéz anyag
 S = Nehéz anyag
 ● = Széria felszereltség

Un ac	Cusatura standard	Transport inferior cu rola, cu acul si transport superior cu rola	Greifer vertical, mic	Marime orificiu ac, mm	
Една игла	Прав шев	долен кръгов транспорт, иглен транспорт и горна въртяща притискаща рода	Вертикален грайфер, малък	Ширина на отвора за иглата, mm	
Egytűs	Huroköltésű	alsó kerék és tű továbbítású hajtott felső rufusz kerékkel	Függőleges kis hurokfogó	Tűlap túlyuk szélessége, mm	

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Member of Dürkopp Adler Group

Sokolská 60 • CZ-680 17 Boskovice • Telefon: +420 516 453 433 • Telefax: +420 516 452 165

Internet: <http://www.minerva-boskovice.com> • E-mail: sales@minerva-boskovice.com

www.promelectroavtomat.ru